



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort Gen 2 33W 4320lm - 865  
Tageslichtweiß | 60x60cm - UGR <22 -  
Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256438                                 |
| EAN                                     | 4099854513756                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | PANEL COMFORT 600 ZIGBEE GEN 2 33W 865 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Technologie                  | LED Integriert      |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18                |
| Watt                         | 33                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240             |
| Dimmbar                      | Mit ZigBee dimmbar  |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89               |
| Helle Farbe                  | Weiß                |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe         |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4320                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131                 |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| IP-Schutzklasse | IP40/IP20         |
| Prallschutz     | IK02 - 0.20 Joule |
| Leistungsfaktor | >0.95             |
| Produkttyp      | LED Panel         |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung       |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 32      |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

