



Technische Daten Philips Led-Spot  
RS155B CoreLine Aluminium 12.3W  
1300lm 36D - 830 | 85mm - Ausschnitt  
68mm - IP20/65 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246376                               |
| EAN                                     | 8719514941045                        |
| Marke                                   | Philips                              |
| Herstellername                          | RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 12.3           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Dimmbar        |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1300           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 105            |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36             |

Produkttyp LED Strahler

## Informationen zur Leuchte

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| EOC8                     | 94104599                      |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                            |
| Anzahl benötigter Lampen | 1                             |
| Befestigung              | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm)      | 68                            |
| Optikabdeckung           | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse          | IP54/IP20                     |
| Prallschutz              | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur       | 0°C bis +35°C                 |
| Gehäuse                  | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses       | Aluminium                     |
| Sockelfarbe              | Grau                          |
| Leistungsfaktor          | >0.90                         |
| Schwenkbar               | Nein                          |
| Leuchtenverbindung       | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Product Serie            | RS155B                        |

## Masse

|                  |    |
|------------------|----|
| Höhe (mm)        | 62 |
| Durchmesser (mm) | 85 |

Sensorinformationen  die besten Preise  bis zu 7 Jahre Garantie

Sensortyp



einfache Retour  
Kein Sensor



effiziente LEDs