



Caractéristiques Philips Spot LED  
RS155B CoreLine Aluminium 7.2W  
750lm 36D - 830 | 85mm - Diamètre  
68mm - IP20/65 - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 246382                              |
| EAN                          | 8719514940987                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 7.2              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 750              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 104              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36               |

Référence Article Spot LED

## Informations de l'appareil

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 94098799                                             |
| Lampe Incluse                 | Oui                                                  |
| Nombre de lampes              | 1                                                    |
| Montage                       | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)         | 68                                                   |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                   |
| Indice de Protection          | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK03                                                 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35                                             |
| Logement                      | Aluminium                                            |
| Couleur du boîtier            | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                 |
| Facteur de puissance          | >0.90                                                |
| Inclinable                    | Non                                                  |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 2-pole]                        |
| Product Serie                 | RS155B                                               |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 62 |
| Diamètre (mm) | 85 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur



Eclairage LED durable